

Camera quay quét IR

ENV-W2130R



I. Đặc điểm:

- Chức năng ngày/đêm
- IR thông minh, tối đa 150 m (khoảng cách 492 ftIR)
- Lên tới 120 dB WDR (Wide Dynamic Range)
- 3D DNR (Giảm nhiễu kỹ thuật số)
- Thuật toán nhúng thông minh
- IP66

II. Thông số kỹ thuật

Cảm biến	1/1.3", 2 megapixel, progressive scan CMOS
Ống kính	4,5 ~ 135mm (zoom quang 30x)
Góc nhìn(H)	62.9° rộng
Màn trập	Tự động/Bằng tay, 1/6~1/100000 s
Độ chiếu sáng tối thiểu	Colour: 0.03 Lux (F1.6, AGC ON) 0 Lux with IR
Ngày/đêm	Bộ lọc cắt IR với công tắc tự động (ICR)
S/N	120 dB
WDR	Optical WDR(up to 120dB)
Khoảng quay ngang	360° liên tục
Khoảng quét dọc	-15° đến +90° tự động lật
Video	
Độ phân giải tối đa	1920 × 1080
Nén video định dạng	H.265, H.264, MJPEG
Tỷ lệ khung hình	1080P (1920*1080): Max. 30 fps; 720P

	(1280*720): Max. 30 fps; D1 (720*576): Max. 30 fps
Truyền phát video	3 luồng
Mạng	
Giao thức	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NT P, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP
Tiêu chuẩn	ONVIF, API; 1RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Thông tin chung	
Nguồn điện	224 V AC, 24 V DC
Kích thước	227x359.4 mm
Trọng lượng	5.28kg
Nhiệt độ hoạt động	-40°C ~ +65°C